

Metaliczny matowy wygląd

Zabezpiecza i
odnawia MATOWY
wygląd każdego
lakierowanego*
parkietu, paneli
podłogowych, podłóg
laminowanych, powłok
z lakierowanego korka
i okładzin z PCV

Powłoka
antypoślizgowa:
właściwości
antypoślizgowe
poświadczone normą
NF EN 13036-4

Specjalna formuła do
pielęgnacji parkietów,
polakierowanych
w aspekcie MATOWYM
i narażonych na
wzmożony ruch

Matowi zbyt
błyszczące
powierzchnie

Bez zapachu

Nie żółknie

Protector Mat - Métamat®



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Nowa formuła środka pielęgnacyjnego **Protector Mat - MÉTAMAT®** BLANCHON została specjalnie opracowana aby zabezpieczać lakierowane, matowe parkiety o wyglądzie surowego drewna i naturalnego wosku. **Protector Mat - MÉTAMAT®** pozwala na długo zachować lakierowanym powierzchniom „nowy wygląd”, przedłuża ich trwałość oraz przywraca im blask i świeży wygląd.
- **Protector Mat - MÉTAMAT®** stanowi istotny element procesie MATOWEJ METALIZACJI parkietów poddanych intensywnej eksploatacji. Ułatwia i usprawnia ich pielęgnację.
- **Protector Mat - MÉTAMAT®** jest idealny do „matowienia” zbyt błyszczących powierzchni drewnianych lub z tworzyw sztucznych.
- Powłoka antypoślizgowa : właściwości antypoślizgowe poświadczone normą NF EN 13036-4 (protokół dostępny na życzenie). **Protector Mat - MÉTAMAT®** nie żółknie, nie zawiera silikonów, jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami lakierów do parkietów, odpowiedni do większości nowoczesnych okładzin. Polecany do wszystkich lakierowanych parkietów, paneli podłogowych, podłóg laminowanych, powłok z lakierowanego korka oraz okładzin z PCV (patrz* § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI).
- **Protector Mat - MÉTAMAT®** to preparat w postaci białego płynu, który staje się przezroczysty po wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- **Protector Mat - MÉTAMAT®** nakłada się na wszystkie lakiery do parkietów pozbawione silikonów. W przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni, należy wypróbować działanie na małym widocznym fragmencie. Nie nakładać na powierzchnie z kamienia, posadzki i inne twarde podłogi.
- Pierwsze zastosowanie **Protector Mat - MÉTAMAT®** polecane jest nie wcześniej niż po upływie 10 dni od polakierowania podłogi.
- Aby uzyskać idealnie czyste podłoże, należy koniecznie wyczyścić podłogę na mokro⁽¹⁾ (użyć preparatu REMOVER - DECAPANT DB BLANCHON w proporcjach: 1 litr płynu na 10 l wody. Następnie przetrzeć powierzchnię wilgotną ścierką). Przed zastosowaniem **Protector Mat - MÉTAMAT®** upewnić się, że podłoga jest sucha, czysta i niczym nie zatluszczona.

WAŻNE: w przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, których drewno może być wyjątkowo higroskopijne (jak np. buk) należy najpierw wypróbować działanie na małym widocznym fragmencie.

⁽¹⁾ Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi z nadmiaru wody narzędziami.

SPOSÓB UŻYCIA

- Nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy **Protector Mat - MÉTAMATU®** przy pomocy miotły-gąbki, mopa z mikrofibry, mopa z frędzlami lub bawełnianej szmatki (stosować dobrze odciśnięte i nigdy nie ociekające narzędzia).
- Odczekać 1 godzinę między nanoszeniem poszczególnych warstw. Czas ten jest konieczny do uzyskania całkowitej polimeryzacji.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Do wody można ewentualnie dodać niewielką ilość środka REMOVER - DECAPANT DB.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 15 minut.
- Schnięcie „pokrywanie”: po 1 godzinie w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: po około 1h30 min. do 2 godzin

WYDAJNOŚĆ

- 50 m² z 1 litra.

PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza, miotły albo wełnianej szmatki. Unikać zbyt częstego stosowania froterek by nie spowodować tworzenia się satynowego aspektu na powierzchni.
- Powierzchnię czyścić na mokro, preparatem LAGOON®BLANCHON przy użyciu mopa dobrze odcisniętego z nadmiaru wody.
- Nie stosować środków zawierających amoniak, ścierających i silikonowych.
- Renowację powierzchni pokrytej środkiem **Protector Mat - MÉTAMAT®** przeprowadza się przez nałożenie świeżej warstwy (mopem z mikrofibry lub miotły-gąbki), co pozwala łatwo utrzymywać piękny wygląd.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	ZABEZPIECZANIE I ODNAWIANIE POLAKIEROWANYCH W ASPEKcie MATU PARKIETÓW, PODŁÓG Z PCV, DREWNIANYCH LUB POKRYTYCH NATURALNYM WOSKIEM
TYP ŻYWIC	Akrylowo-uretanowe w fazie wodnej wspomagane kompleksem metalowym
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b
GĘSTOŚĆ	1,01 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
pH	8,5
POKRYWANIE	1 godzina
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 6H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	PROTECTOR MAT - MÉTAMAT® jest wrażliwy na detergenty zasadowe, nie należy więc stosować ich do pielęgnacji. Do tego celu używać jedynie środka LAGOON®
SKŁADOWANIE	Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach)

Karta techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com