

INFORMACJE TECHNICZNE

ParkettSoap PRZEZROCZYSTY



Na bazie surowców odnawialnych

Mydło do olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych. Czyści gruntownie i delikatnie, tworząc jednocześnie ochronną warstwę mydła. Dodanie wody pozwala uzyskać ponowne natłuszczenie i tym samym działanie ochronne przy każdym czyszczeniu zachowawczym. Wysokie stężenie umożliwia usuwanie uporczywych zabrudzeń. Intensywne czyszczenie umożliwia łatwą renowację olejowanych podłóg bez szlifowania.

- Dobry efekt czyszczenia
- Efekt pielęgnacji dzięki ponownemu natłuszczeniu
- Na bazie naturalnych tłuszczów roślinnych

Obszar zastosowań:

Nadaje się do delikatnego czyszczenia pielęgnacyjnego z natłuszczeniem olejowanych i woskowanych podłóg. Usuwa uporczywe zanieczyszczenia i optymalnie przygotowuje podłoże do dodatkowego impregnowania olejami LOBASOL® HS.

Dane produktów

Nr artykułu

10048



1 l
5 l



12
4



480
128

Wartość pH

9,6

Składniki

5 - 15% mydło

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny. Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GU70

Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć wcześniej odkurzaczem, miotłą lub mopem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.

Rozcieńczalnik

Woda.



INFORMACJE TECHNICZNE

ParkettSoap PRZEZROCZYSTY



Instrukcje przetwarzania

Zastosowanie:

Czyszczenie pielęgnacyjne

W celu regularnego czyszczenia pielęgnacyjnego dodać ok. 50–100 ml ParkettSoap na wiadro wody (10 l). Dzięki takiemu rozwiązaniu podłoga zostaje nawilżona mgiełką i oczyszczona mopem odpowiednim do wykładziny. Użycie zbyt dużej ilości wody w połączeniu z długim czasem działania może powodować spęcznienie parkietu i podłóg korkowych, dlatego też należy tego unikać. Regularne polerowanie maszyną jednotarczową z założonym białym padem specjalnym LOBATOOL lub ręcznie za pomocą szczotki do szorowania i szmatki z mikrowłóknami LOBATOOL zwiększa odporność warstwy pielęgnacyjnej.

Intensywne czyszczenie

Wymieszać ParkettSoap z wodą w stosunku 1:2, pokryć powierzchnię przy użyciu pojemnika do spryskiwania lub mopa. Bezpośrednio po tym wypolerować powierzchnię maszyną jednotarczową z zielonym padem specjalnym LOBATOOL. Bezpośrednio po tym odessać ciecz z zanieczyszczeniami przy użyciu odkurzacza lub zebrać ją szmatkami albo mopem i przetrzeć czystą wodą. Na dużych powierzchniach można pracować odcinkami. Aby uniknąć pęcznienia drewna, należy używać tylko takiej ilości materiału, która jest niezbędna oraz ograniczyć czas działania do niezbędnego minimum. Ponieważ podłoga stanie się mocno wytługowana, po wyschnięciu przez noc konieczne jest zastosowanie LOBACARE® ParkettOil Pro lub pierwotnie zastosowanego oleju gruntującego.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

