

Nie wymaga
polerowania

Łączy w sobie jakość
i ekologię



Bez zapachu



Schnie w 30 min



Chroni i pielęgnuje
naturalny odcień
drewna
zaimpregnowanego
OLEJEM DO
PARKIETU „JAKOŚĆ I
ŚRODOWISKO”



Łatwa pielęgnacja
i wygodna renowacja



Zapobiega ślizganiu



Renowacyjny Olej do Parkietu „Jakość i Środowisko”



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** BLANCHON jest naturalnym uzupełnieniem OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” BLANCHON.
- Prawdziwa innowacja techniczna, bezzapachowy **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** zapewnia wymagającemu użytkownikowi wyjątkowy komfort stosowania. Olej charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi, a jego składniki sprawiają, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna* zawartości LZO).
- Prosty i praktyczny w użyciu, **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** stosuje się bezpośrednio na drewno zaimpregnowane OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”, pielęgnuje i odnawia drewniane parkiety i podłogi: nie wymaga polerowania (ręcznego ani monoszlifką).
- Ego szybkie schnięcie, brak zapachu i prostota aplikacji sprawiają, że pomieszczenia mogą zostać oddane do eksploatacji w bardzo krótkim terminie.
- **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** cechuje się trwałą zdolnością antystatyczną i jest dostępny w 2 wersjach: BEZBARWNY MAT do pielęgnacji powierzchni w aspekcie bezbarwnym, surowego drewna i matowym oraz ULTRA MAT do powierzchni w aspekcie ultra mat i „efekt naturalny”.

*wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** jest przeznaczony przede wszystkim do konserwacji parkietów i podłóg zaimpregnowanych OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”.
- Nakłada się na suche, czyste i starannie odkurzone powierzchnie (szczotką, odkurzaczem, ...).
- Miejscowe plamy i ślady można z łatwością za pomocą MYDŁA DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON lub środka pielęgnacyjnego LAGOON® BLANCHON (używać jedynie dobrze odcisniętych, nie ociekających narzędzi). Ważne: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 7 do 10 dni, po dokładnym wyschnięciu OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”.
- Trwałe plamy i zabrudzenia lub też zarysowania usuwać za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego. W tych miejscach podłogę ponownie zaimpregnować OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”.

WAŻNE: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” (lub wcześniej bejcowane), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się z czasem. Patrz ZAŁĄCZNIK: BIEŻĄCE CZYSZCZENIE naolejowanych parkietów.

SPOSÓB UŻYCIA

- Stosować **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** gdy tylko powierzchnia zaimpregnowana OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” straci swój naturalny połysk (zwykle ślady zużycia, zdeptania niewielkie zarysowania).
- Dobrze wstrząsnąć przed i w trakcie użytkowania. **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w oparach produktu.
- Doskonale przylega do powierzchni zaimpregnowanej OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”, czystej, suchej, odkurzonej i odpowiednio przygotowanej (wyczyszczonej MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH lub środkiem LAGOON®, dobrze odcisniętymi z nadmiaru wody narzędziami, patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI).
- Nanieść cienką warstwę **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** przy użyciu mopa z mikrofibry (lub ewentualnie cienkiej i czystej bawełnianej szmatki) na czysty i suchy naolejowany parkiet (można również używać ręcznego rozpylacza i w miarę nakładania od razu przecierać szmatką z mikrofibry). Miejscowe poprawki należy wypolerować zaraz po impregnacji bawełnianą szmatką.
- Olej szybko tężeje, zbędne więc jest długotrwałe rozprowadzanie go po powierzchni. Użycie polerki (z 3 szczotkami obrotowymi) lub monoszlifki z beżowym padem jest całkowicie zbędne i odradzane.
- Powierzchnia schnie w ok. 30 minut. Po tym czasie można użytkować pomieszczenie.
- Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
- Kiedy parkiet jest poddawany wzmożonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” na całą powierzchnię (patrz 4 ■ § PIELĘGNACJA I RENOWACJA).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”**, tym jest ona łatwiejsza. DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.

Blanchon

Renowacyjny Olej do Parkietu „Jakość i Środowisko”

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
 - Nie wylewać odpady do kanalizacji.

SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: około 5 minut.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 30 minutach, w normalnych warunkach. Należy zachować ostrożność w ciągu pierwszej godziny.
- Umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowaną powierzchnię (dobrze zabezpieczyć doniczki). Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo miotłą (nie używać wilgotnych ściereczek).

WYDAJNOŚĆ

- 25 m² na jedną warstwę z 1L.

PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie.

PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- Czyszczenie bieżące: odkurzacz, przecieranie na mokro (MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® używać jedynie dobrze odcisniętych z nadmiaru wody narzędzi).
- Regularna konserwacja: na czysty i suchy naolejowany parkiet nanosić **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”**, przy użyciu mopa z mikrofibry (lub ewentualnie cienkiej i czystej bawełnianej szmatki).
- Renowacja miejscowa: przeszlifować energicznie uszkodzone miejsca (drobnoziarnistym papierem ściernym) i ponownie je zaimpregnować 1 lub 2 warstwami **RENOWACYJNY OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”** (rozprowadzić cienką warstwę miękką i czystą bawełnianą szmatką). Nie używać wełny stalowej. Dla dopełnienia doskonałego wyglądu, postąpić wg zaleceń opisanych w § Regularna konserwacja.
- Generalna renowacja: zmatowić całą powierzchnię, odkurzyć, a następnie nałożyć wałkiem cienką warstwę bezbarwnego lub w wybranym kolorze OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	OLEJ RENOWACYJNY DO DREWNIANYCH PARKIETÓW, PODŁÓG I BOAZERII
TYP ŻYWIC	Oleje w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,01 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor 2,5 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, musztardę, ketchup, ocet, wodę, kawę, herbatę, domowe detergenty, alkohol 40°, atrament, rozcieńczony wybielacz(po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053).

* ZAŁĄCZNIK 1: BIEŻĄCE CZYSZCZENIE OLEJOWANEGO PARKIETU

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON®.
- Czyścić małymi fragmentami regularnie płukając mopą lub inne używane narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi z nadmiaru wody narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu.
- Nie pozostawiać wody na parkiecie zaimpregnowanym OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”

* ZAŁĄCZNIK 2: RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować **RENOWACYJNYM OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”**. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykonanych OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie, które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifówką wyposażoną w tarczę ścierną (np. o granulacji 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” na całą powierzchnię (wałkiem z krótkim włosiem).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'ędnego użycia jej materia'ów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413



BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France

- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com